

Grampo Pneumático PASC



Informações do Produto

Modelo	PASC-25	PASC-32	PASC-40	PASC-50	PASC-63
Força de Fixação (7kgf/cm ²)	24	42	74	116	196
Curso de Balanço (mm)	9	11	11	13	13
Curso de aperto(mm)	13	15/30	15/30	17/34	17/34
Curso Total (mm)	22	26/41	26/41	30/47	30/47
Capacidade de óleo do grampo (cm ³)	7.41	15.68/24.7	27.43/43.2	49.47/77.5	84.06/131.69
Capacidade de descarga de Óleo(cm ³)	12.28	20.9/32.96	32.66/51.5	58.89/92.26	93.48/146.45
Eff Piston Area Clamp(cm ²)	3.37	6.03	10.55	16.49	28.02
Eff Piston Area Unclamp(cm ²)	4.91	8.04	12.56	19.63	31.16
Faixa de Temperatura (° C)	.-10~+60°	.-10~+60°	.-10~+60°	.-10~+60°	.-10~+60°

Indicação de pedido

Indicação de pedido		
(EX. PASC-MF32SR-90EP)		
PASC	Série	PASC
MF	TIPO	Blank:Line Type / MF:Manifold with Flow Control / MS:Magnetic Type / FA:Flange Type / TB:Threaded Body
32	DIAMETRO DO CILINDRO INTERNO	Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
S1	TIPO DE BRAÇO	S: BRAÇO LATERAL ÚNICO / D: BRAÇO LATERAL DUPLO
R	DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	R: DIREITA / L: ESQUERDA / N: SEM BALANÇO
90	ÂNGULO DE ROTAÇÃO	Ângulo padrão: 90° (± 2°) / Ângulo de pedido: 0°, 45° (± 2°), 60° (± 2°)
E	-	EXTENSÃO DO CURSO
P	POSIÇÃO DE PRECISÃO	Adicionar design de pino de localização, para melhorar a precisão de repetição do ângulo de rotação

Modelo	ST: Curso			A ABERTURA	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G1	G2	H	ØI	J	K	L	M	O RING	Q
	Total	Balanço	Aperto																		
PASC-25	22	9	13	89	65	23	16		M6X1.0		6	35			Ø35	38	30	Ø4.6	M5X0.8		Ø14
PASC-32	26	11	15	108	78	28	19	19	M8X1.25	Ø8	8	50	140	9	Ø46	50	40	Ø5.6	PT 1/8		Ø16
	41	11	30	138	93																
PASC-40	26	11	15	108	78	28	19	19	M8X1.25	Ø8	8	55	140	9	Ø55	60	48	Ø6.8	PT 1/8		Ø16
	41	11	30	138	93																
PASC-50	30	13	17	124	90	31	25	22	M10X1.25	Ø8	10	60	160	10	Ø65	70	57	Ø6.8	PT 1/8		Ø20
	47	13	34	158	107																
PASC-63	30	13	17	124	90	31	25	22	M10X1.25	Ø8	10	70	160	10	Ø78	83	67	Ø9	PT 1/8		Ø20
	47	13	34	158	107																
PASC-MF32	26	11	15	108	78	22	19	19	M8X1.25	Ø8	8	50	140	9	Ø46	50	40	Ø5.6	19	P7	Ø16
PASC-MF40	26	11	15	108	78	22	19	19	M8X1.25	Ø8	8	55	140	9	Ø55	60	48	Ø6.8	23	P7	Ø16
PASC-MF50	30	13	17	124	90	25	25	22	M10X1.5	Ø8	10	60	160	10	Ø65	70	57	Ø6.8	28	P9	Ø20
PASC-MF63	30	13	17	124	90	25	25	22	M10X1.5	Ø8	10	70	160	10	Ø78	83	67	Ø9	32	P9	Ø20

Linha Tipo S

Linha Tipo D

Linha Tipo MF-S

Linha Tipo MF-D

